

Antrag auf Freigabe von Schlössern der Schließung Meißen

Anschrift Objektträger / Objekt:

Anschrift (Objektträger / Objekt)

Name	
Straße	
Haus-Nr.	
PLZ	Ort

Ansprechpartner (Objektträger / Objekt)

Name	Vorname
Telefon-Nr.	Fax-Nr.
E-Mail 1	

Anschrift Errichterfirma / Antragsteller

Anschrift (Errichterfirma / Antragsteller)

Name	
Straße	
Haus-Nr.	
PLZ	Ort

Ansprechpartner (Errichterfirma / Antragsteller)

Name	Vorname
Telefon-Nr.	Fax-Nr.
E-Mail 1	

¹ **Da die Freigabe nur online erfolgt, ist die Angabe der E-Mail-Adresse unbedingt erforderlich!**

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- Auflage in der Baugenehmigung
- Auflage des Sachversicherers
- freiwilliger Entschluss

Klassifizierung und Ausführung der Feuerwehr - Schlüsseldepots (FSD)
FSD 3 (Hohes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (Generalschlüssel, Schlüssel für Schalteinrichtungen)

An Stelle einer ständig besetzten Stelle sind ein Feuerwehrschrüsseldepot (FSD 3) und ein Freischaltelement (FSE) zum Einbau vorgesehen. Hierzu benötigen wir aus der Schließung Meißen:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- | | | |
|---|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> KRUSE Umstellschloss für FSD 3 (VdS) | Anzahl: | _____ |
| <input type="checkbox"/> KRUSE Zylinder rund für FSE | Anzahl: | _____ |

FSD 1 (Geringes Risiko)

Dient zur Verwahrung von Objektschlüsseln (nur Einzelschlüssel mit Einzelschließungen, keine Generalschlüssel)

- | | | |
|---|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> Schlüsselsafe Mastiff ohne Überwachung (z.B. Mastiff Light)
• 38mm | Anzahl: | _____ |
| <input type="checkbox"/> Schlüsselsafe Mastiff mit Überwachung (z.B. Mastiff basic 2)
• 38mm | Anzahl: | _____ |
| <input type="checkbox"/> Schlüsselsafe Mastiff mit elektrischer Blockierung (z.B. Mastiff plus)
• 38mm | Anzahl: | _____ |
| <input type="checkbox"/> KRUSE Schlüsseldepot K 3 / K 5 (3 bzw. 5mm) vorgerichtet für Profilzylinder
mit Kastenschloss Modell 510002 | Anzahl: | _____ |
| <input type="checkbox"/> KRUSE Schlüsseldepot K3 / K5 vorgerichtet für Umstellschloss | Anzahl: | _____ |

Für die optimale Integration in die Schließanlage der Schließung Meißen mit Profil - Zylinderschloss

z.B. für Nebenzugänge, Leiterhalterungen, Behältnisse, Poller, Schranken, Absperrungen etc.

- | | | |
|--|---------|-------|
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzylinder für _____ | Anzahl: | _____ |
| <input type="checkbox"/> Doppelprofilzylinder für _____ | Anzahl: | _____ |
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzylinder 30/10 für _____ (FBF/ FAT/ FIBS) | Anzahl: | _____ |
| <input type="checkbox"/> Profilhalbzylinder 30/10 für _____ (Gebäudefunk) | Anzahl: | _____ |

Die Anschlussbedingungen für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen an die konzessionierte Empfangsanlage der Integrierte Regionalleitstelle des Brand- und Katastrophenschutzamtes der Landeshauptstadt Dresden in der Fassung vom 21.05.2014 sind bekannt und werden von uns anerkannt.

Weiterhin ist die Vereinbarung über die Nutzung eines Feuerwehrschlüsseldepots und/ oder die Vereinbarung über die Nutzung der Schließung Meißen Bestandteil des Antrages.

Nach Bestätigung der Vereinbarung durch den Antragsteller erhält dieser die Freigabe per E-Mail zur Bestellung der Schließungen bei der Firma Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG.

Ort,

Datum

(Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers)

Hinweis:

Eine Bearbeitung des Antrages erfolgt nur bei Vollständigkeit aller Angaben und Unterlagen.